



PODCINKA DO DRZEW

2021



APPLICATIONS

VT NEUROPE.PL



SERIA W PODCINAK DO DRZEW:

- >Dostępne 3 rozmiary
- >Solidny ciągły samoblokujący obrót o 360 °
- >Opcjonalny dodatkowy zacisk do gromadzenia ciętego materiału
- >Funkcja chwytania z hydrauliczną manipulacją i zintegrowanym cięciem za pomocą wymiennego ostrza
- >Pełna kontrola chwytu ciętego materiału bez spadających części podczas przycinania

Nożyce do drzew z serii W są zalecanymi narzędziami do prac leśnych, przycinania konarów i drzew do konserwacji poboczy dróg, szlaków i torów kolejowych, w miejscach trudno dostępnych, jak również na trudnych zboczach, stromych klifach lub na polach owocowych, gdzie są bardziej zależne od odstępów między drzewami i umiejętności operatora.

W SERIES WOOD-SHEAR:

- >3 sizes available
- >Robust continuous 360° self-locking rotation
- >Optional additional clamp for accumulation of cut material
- >Gripping function with hydraulic manipulation and integrated cutting with interchangeable blade
- >Total grip-control of the cut material without falling parts during pruning

СЕРИЯ В ГРЕЙФЕР ДЛЯ РЕЗКИ БРЁВЕН:

- >3 размера в наличии
- >Надежное непрерывное самоблокирующееся вращение на 360 °
- >Опциональный дополнительный зажим для накопления срезанного материала
- >Функция захвата с гидравлическими манипуляциями и интегрированная резка со сменным лезвием
- >Полный контроль над обрезанным материалом без падающих частей во время обрезки

The W Series range tree shears are the recommended tools for forest utility work, trimming limbs and trees for roadside, trails and railroad tracks maintenance, in hard-to-reach places as well as difficult slopes, steep cliffs or in fruit fields where cutting rates are more subject to tree spacing and operator skill.

Ножницы для деревьев серии W рекомендуются для лесохозяйственных работ, обрезки сучьев и деревьев для придорожных работ, обслуживания троп и железнодорожных путей, в труднодоступных местах, а также на крутых склонах, крутых обрывах или на фруктовых полях, где скорость резки больше зависит от расстояния между деревьями и навыков оператора.

| new | | | | |
|------------|-----------|---------|----------|-----------|
| Model | | W 800 | W1100 | W1600 |
| A | mm | 1020 | 1420 | 1650 |
| B | mm | 560 | 730 | 880 |
| C | mm | 1115 | 1520 | 1640 |
| | mm | 570 | 740 | 880 |
| soft Ø max | mm | 300 | 400 | 450 |
| hard Ø max | mm | 280 | 350 | 500 |
| F3 | t | 17 | 21 | 28 |
| | ° | 360 | 360 | 360 |
| | l/min | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 / 60 |
| | bar | 175 | 175 | 175 |
| | l/min | 70 / 80 | 80 / 100 | 110 / 140 |
| | bar | 250 | 250 | 280 |
| | Kg | 895 | 1485 | 2165 |
| | t min/max | 8/17 | 13/26 | 23/35 |