

### ŁYŻKA KRUSZĄCA

Łyżka krusząca serii FB, to montowana na koparce łyżka, która umożliwia przenośne i niedrogie operacje kruszenia na miejscu. Przetwarza materiał w celu wytworzenia podłoża na miejscu, wykorzystując dostępne materiały za ułamek ceny zakupu lub wynajmu tradycyjnej przenośnej kruszarki. Szybka i łatwa regulacja grubości materiału wejściowego umożliwia dostosowanie rozmiaru materiału wyjściowego od 15 mm (0,6 cala) do 130 mm (5,0 cala).

### CRUSHER BUCKET

Jaw Crusher Bucket, FB Series, is an excavator-mounted bucket attachment that allows for portable and affordable crushing operations on site. It processes material to produce sub base on site, using available materials at a fraction of the price of purchasing or renting a traditional portable jaw crusher. A quick and easy adjustment of the thickness of incoming material allows one to adjust output material size from 15 mm (0,6 inch) down to 130 mm (5,0 inch).

### GODET CONCASSEUR

Le godet concasseur FB permet le concassage des matériaux directement sur site. La réduction volumétrique du matériau traité est facilitée, pratique et abordable par rapport à l'achat ou à la location d'un concasseur à mâchoires traditionnel. L'ajustement de la taille du matériau à l'entrée permet d'obtenir une taille régulière du matériau en sortie de 15 mm (0,6 pouces) à 130 mm (5,0 pouces).

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
FB150 HD	1670	10	12 / 16	18
FB200 HD	2000	13	15 / 24	26
FB300 HD	3080	19	23 / 32	35
FB350 HD	4220	26	30 / 40	44
FB500 HD	5915	34	38 / 54	60

Zakres wagowy koparki  
Excavator weight range Couplage  
poids équipement / pelle

MODEL	kg	A	B	C	D	E	ISO	ISO	ISO
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>3</sup>	l/min	bar
FB150 HD	1670	745	1855	1150	610	430	0,5	90 / 100	260 / 270
FB200 HD	2000	850	1860	1170	710	430	0,6	115 / 125	290 / 300
FB300 HD	3080	1030	2155	1350	820	480	0,65	130 / 140	290 / 300
FB350 HD	4220	1120	2240	1440	920	480	0,7	170 / 180	290 / 300
FB500 HD	5915	1420	2270	1460	1220	500	1,05	250 / 300	290 / 300



#### Opcja

Elektromagnes - na zapytanie - Electro-Magnet on request - Electro-Aimant sur demande



5  
MODELI

- › System szczęk mimośrodowych
- › Wymienne płyty przeciwzużyciowe HD ( od FB300 HD)
- › Wymienne i odwracalne szczęki kruszące zestaw z systemem śrub pługowych
- › Mocny silnik tłokowy
- › Centralny system smarowania
  
- › Eccentric-moving jaws system
- › Replaceable HD anti-wear plates (from FB300 HD)
- › Interchangeable and reversible crushing jaws kit with plow bolts system
- › Powerful Piston Motor
- › Centralized greasing system
  
- › Système de mâchoires excentriques
- › Plaques anti-usure intérieures latérales HD (à partir de FB300 HD)
- › Kit de mâchoires interchangeables avec système de boulons plow bolts
- › Moteur à piston très puissant
- › Système de graissage centralisé

