

OBROTOWY PULWERYZER

Seria obrotowych szczęk kruszących FP została zaprojektowana tak, aby służyć długo i mieć wysoki poziom sił kurszących, aby szybko przebijać się przez materiały. Są one używane do rozbiórki i recyklingu na placach budowy, gdzie hałas i wibracje nie mogą być tolerowane.

ROTATING PULVERIZER

The FP Rotating Pulverizer Series is designed to last long and have a high level of breaking forces to thrust through materials quickly. They are used for demolishing and recycling on job sites where noise pollution and vibrations cannot be tolerated.

BROYEUR ROTATIF

La Série de broyeur rotatifs FP est d'une grande fiabilité avec une puissance de travail très élevée permettant une grande efficacité. Son domaine d'application est la démolition et le recyclage sur les chantiers. Cet équipement permet de travailler où la pollution sonore et/ou les vibrations ne peuvent être tolérées.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
FP05	440	4	5 / 6	70
FP07	700	6	7 / 11	12
FP10	985	11	12 / 14	15
FP13	1310	12	13 / 17	18
FP15	1640	16	17 / 19	20
FP18	2080	18	20 / 26	27
FP24	2600	25	27 / 34	36
FP30	3400	32	35 / 43	45
FP40	4515	40	44 / 52	55
FP55	5600	50	58 / 86	90
FP70	8200	75	85 / 100	110

Zakres wagowy koparki
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	kg	A	B	C	D	E		F3					
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	t	l/min	bar	l/min	bar	mm
FP05	440	1370	460	430	280	170	85	30	5 / 15	120	50 / 90	280	20
FP07	700	1530	540	510	300	205	85	40	5 / 15	120	70 / 110	350	20
FP10	985	1830	620	590	350	225	150	48	5 / 15	120	90 / 120	350	25
FP13	1310	1925	630	670	404	260	150	55	10 / 20	120	110 / 160	350	30
FP15	1640	2130	680	720	404	260	200	65	15 / 25	120	140 / 200	350	30
FP18	2080	2195	785	840	454	290	200	75	15 / 25	120	180 / 230	350	35
FP24	2600	2585	920	940	454	290	200	95	15 / 25	120	250 / 300	350	40
FP30	3400	2735	1010	1020	490	314	200	110	50 / 60	120	300 / 350	350	40
FP40	4515	3095	1155	1140	540	350	200	130	60 / 70	120	350 / 400	350	45
FP55	5600	3415	1275	1280	540	350	300	140	60 / 70	120	400 / 500	350	45
FP70	8200	3820	1520	1435	720	510	300	180	80 / 90	120	500 / 700	350	50

OBROTOWY PULWERYZER

FP

- › Tłok odwrócony i w pełni chroniony
- › Wymienne ostrza tnące do prętów zbrojeniowych
- › Duże rozwarście szczęki i obszar kruszenia zapewniają niezrównaną wydajność
- › Wymienny system płyt z zębami (od FP10)
- › Zawór (speed valve) o dużej prędkości przepływu, w celu uzyskania szybszego czasu cyklu (od FP15)
- › Układ hydrauliczny łatwo dostępny przez przykręcane klapki inspecyjne

- › Reverse & fully-protected cylinders
- › Interchangeable rebar cutting blades
- › Large jaw opening and crushing area ensure unmatched productivity
- › Replaceable bolt on tooth plate system (from FP10)
- › High flow speed valve on board to achieve the faster cycle time (from FP15)
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches

- › Vérin inversé et entièrement protégé
- › Plaques de dents boulonnées remplaçables (à partir du FP10)
- › Couteaux interchangeables
- › Grande ouverture des mâchoires et zone d'écrasement importante offrant une productivité inégalée.
- › Speed valve de série pour réduire le temps de cycle (A partir du FP15)
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées

