

OBROTOWY ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA

Obracająca łyżka przesiewająca SR idealnie nadaje się do selekcji i przesiewania szerokiej gamy materiałów, zarówno naturalnych, jak i pochodzących z rozbiórek, umożliwiając tym samym natychmiastowy odzysk i ponowne wykorzystanie.

ROTATING SCREENING BUCKET

The SR Rotating Screening Bucket is ideal for the selection and screening of a wide variety of materials, both natural and derived from demolition, thus enabling immediate recovery and reuse.

GODET CRIBLE ROTATIF

La Godet Crible Rotatif SR est idéale pour la sélection et le criblage d'une grande variété de matériaux, qu'ils soient naturels ou issus de la démolition, permettant ainsi une récupération et une réutilisation immédiates.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
SR05	350	4	5 / 8	10
SR07	690	7	8 / 13	15
SR10	1100	12	13 / 18	20
SR15	1490	17	18 / 24	26
SR20	2090	23	24 / 34	36

Zakres wagowy koparki
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle


MODEL	kg	A	B	C	Ø	L	ISO	ISO	ISO	ISO
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	m ³	l/min	bar	rpm min/max
SR05	350*	900	1170	1030	700	430	0,4	20 / 25	120 / 130	20 / 30
SR07	690*	1000	1580	1310	900	590	0,75	65 / 75	150 / 160	20 / 30
SR10	1100**	1200	1880	1570	1100	720	1,1	65 / 75	150 / 160	20 / 30
SR15	1490**	1500	2010	1780	1300	780	1,5	65 / 75	150 / 160	20 / 30
SR20	2090**	1800	2315	2140	1550	850	2,2	115 / 125	150 / 160	20 / 30

Otwory sita bębnowego

Drum screen holes

Diamètre des trous du panier rotatif

20 x 20 mm	60 x 60 mm
30 x 30 mm	80 x 80 mm
40 x 40 mm	100 x 100 mm
50 x 50 mm	



- * Waga z sitami z otworami 30x30 mm
- * Weights including perimeter basket with 30x30 mm holes
- * Poids avec panier périmétrique avec trous de 30x30 mm

- ** Waga z sitami z otworami 50x50 mm
- ** Weights including perimeter basket with 50x50 mm holes
- ** Poids avec panier périmétrique avec trous de 50x50 mm

OBROTOWA ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA

SR



5
MODELI

- › Najwyższa niezawodność, najlepsze osiągi, optymalna wydajność dzięki silnikowi przekładniowemu z przekładnią planetarną
- › Łatwa wymiana bębna
- › Obrót bębna zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- › Nie jest wymagana linia odpływowa (oprócz SR20)
- › Dostępny z wymiennymi zębami jako opcja

- › Superior reliability, best performances, optimal productivity thanks to the epicyclical gear motor
- › Easy drum changing
- › Clock and counter clock wise drum rotation
- › No drainage line required (except for the SR20)
- › Available with interchangeable teeth as an option

- › Fiabilité supérieure, performances et productivité optimale grâce au motoréducteur à train épicycloïdal
- › Changement du panier très facile
- › Le tambour á double sens de rotation pour gagner en confort et en débit de travail
- › Montage hydraulique sans ligne de drainage (sauf le SR20)
- › Ce godet est disponible en option avec lame équipée de dents interchangeables

