

ŁYŻKA OBROTOWA DO PRZESIEWU

Zaprojektowana specjalnie do ładowarek kołowych i kompaktowych ładowarek kołowych, zawiera wszystkie cechy funkcjonalne i wydajnościowe standardowej serii SR. Standardowo jest przeznaczona do montażu na szybkozłączu ISO 24410. Układ hydrauliczny jest zabezpieczony zaworami, co zapewnia szybką instalację na każdej maszynie nośnej

ROTARY SCREENING BUCKET

Especially designed for skid steer loaders and compact wheel loaders, it incorporates all the functional and performance characteristics of the standard SR series. It comes as standard for mounting on ISO 24410 quick attach. The hydraulic system is protected by valves, ensuring quick installation on any carrier machine.

GODET TRIEUR ROTATIF

Conçue spécialement pour les chargeuses compactes et les chargeuses sur pneus compactes, elle intègre toutes les caractéristiques fonctionnelles et de performance de la série SR standard. Elle est livrée en standard pour le montage sur attache rapide ISO 24410.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
SRF05	450	-	3	-
SRF07	900	-	4,5	-
SRF10	1280	-	6,5	-

Zakres wagowy koparki
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle


MODEL	kg	kg	A	B	C	Ø	L	m ³	l/min	bar	rpm min/max
SRF05	450	810*	1250	1315	800	700	430	0,3	20 / 25	120 / 130	20 / 30
SRF07	900	1500*	1600	1625	1060	900	592	0,5	65 / 75	150 / 160	20 / 30
SRF10	1280	2250*	1800	1850	1230	1100	720	0,8	65 / 75	150 / 160	20 / 30

Otwory sita bębnowego

Drum screen holes

Diamètre des trous du panier rotatif

20 x 20 mm	60 x 60 mm
30 x 30 mm	80 x 80 mm
40 x 40 mm	100 x 100 mm
50 x 50 mm	



* Masa robocza sprzętu
Gęstość materiału 1,2 t/m³

* Equipment operating weight
Material density 1,2 t/m³

* Poids opérationnel de l'équipement
Densité du matériau 1,2 t/m³

ŁYŻKA OBROTOWA DO ŁADOWAREK

SRF



3
MODELE

- › Najwyższa niezawodność, najlepsze osiągi, optymalna wydajność dzięki silnikowi przekładniowemu z przekładnią planetarną
- › Obrót bębna zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- › Łatwa wymiana bębna
- › Nie jest wymagana linia odpływowa
- › Dostępny z wymiennymi zębami jako opcja

- › Superior reliability, best performances, optimal productivity thanks to the epicyclical gear motor
- › Clock and counter clock wise drum rotation
- › Easy drum changing
- › No drainage line required
- › Available with interchangeable teeth as an option

- › Fiabilité supérieure, performances et productivité optimale grâce au motoréducteur à train épicycloïdal.
- › Le tambour a double sens de rotation pour gagner en confort et débit de travail
- › Changement du panier très facile
- › Montage hydraulique sans ligne de drainage
- › Ce godet est disponible en option avec lame équipée de dents interchangeables

