

MULTIPROCESSOR

SC to multiprocessor, który poradzi sobie ze wszystkimi rodzajami rozbiórki, od pierwotnej do wtórnej i selektywnej. Składa się z korpusu głównego wyposażonego w dwa tłoki, do których można zamontować różne rodzaje szczęk do najróżniejszych prac rozbiórkowych, kruszenia, cięcia i recyklingu konstrukcji i artefaktów betonowych i stalowych.

MULTIPROCESSOR

The SC is a multi-processor that can tackle all types of demolition, from Primary to Secondary and Selective (Strip out). It consists of a main body equipped with two cylinders to which different types of jaws can be fitted for the most diverse demolition activities, crushing, cutting, and recycling of concrete and steel structures and artefacts.

MULTIPROCESSEUR

Le SC est un multiprocesseur qui permet d'aborder tous les types de démolition, de la démolition primaire voire secondaire et sélective (Strip out). Il se compose d'un bâti principal équipé de deux vérins auquel il est possible de monter différents types de mâchoires pour les activités de démolition les plus diverses, de l'abattage de structures en béton armé ou en acier à la réduction et fragmentation des débris de démolition.

MODEL

t min

t optimal

t max

SC 100

9

10 / 14

15

SC 140

15

16 / 21

22

SC 180

19

20 / 28

30

SC 250

26

25 / 35

40

SC 350

32

28 / 35

38

SC 500

45

50 / 65

70

SC 700

55

58 / 85

90

Zakres wagowy koparki
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	Baza	l/min	bar	l/min	bar
	kg				
SC 100 NEW	1000	5 / 15	120	90 / 130	320
SC 140	1030	10 / 20	120	130 / 170	350
SC 180	1240	15 / 25	120	170 / 210	350
SC 250	1680	20 / 30	120	250 / 300	350
SC 350 NEW	2100	30 / 40	140	230 / 360	350
SC 500 NEW	2900	40 / 50	140	350 / 450	350
SC 700 NEW	3800	40 / 50	140	450 / 550	350

- › Szybkie i niezawodne cykle robocze (Speed Valve)
- › Odwrócone i w pełni chronione tłoki
- › Odwracalne i wymienne zęby kruszące i ostrza tnące
- › Łatwo dostępny układ hydrauliczny
- › Niskie koszty utrzymania

- › Quick and reliable working cycles (Speed Valve)
- › Reversed and fully protected cylinders
- › Reversible and interchangeable crushing teeth and cutting blades
- › Easily accessible hydraulic system
- › Low maintenance
- › Cycles de travail rapides et fiables (Speed Valve)
- › Cylindres inversés et entièrement protégés
- › Dents de broyage et lames de coupe réversibles et interchangeables
- › Système hydraulique facilement accessible
- › Maintenance réduite



A




D Demolizione - Crusher

MODEL	Szczęka	Całość	Szczęka	A	B	C	D	E	F3	●
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm
SC 100	D	1050	350	1600	1600	550	143	260	45	25
SC 140	D	1550	520	1842	675	650	143	312	54	30
SC 180	D	2040	800	2105	750	730	143	363	63	30
SC 250	D	2730	1050	2385	915	900	143	373	86	40
SC 350	D	3480	1300	2600	1000	990	143	410	105	50
SC 500	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 700	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-


R Combi

MODEL	Szczęka	Całość	Szczęka	A	B	C/C1	D	E	F3	●	IPE I	HEA I
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm
SC 100	R	1080	350	1620	630	550 / 290	110	300	45	25	80	-
SC 140	R	1500	470	1870	700	650 / 340	143	332	55	30	120	100
SC 180	R	1960	720	2110	760	730 / 430	143	408	65	35	200	150
SC 250	R	2930	1250	2445	850	870 / 570	143	458	86	40	240	180
SC 350	R	3510	1400	2570	1030	900 / 610	143	480	100	50	300	200
SC 500	R	4900	1900	2900	1350	1000 / 610	143	510	155	55	350	250
SC 700	R	6600	2800	3100	1430	1200 / 610	143	520	182	60	400	300

D



R



S


Cesoia - Shear

MODEL	Szczęka	Całość	Szczęka	A	B	C	D	E	F3	●	—	IPE I	HEA I
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm	mm
SC 100	S	980	380	1020	280	330	90	258	60	30	8	140	100
SC 140	S	1450	420	1170	305	400	107	269	72	40	10	180	140
SC 180	S	1840	600	1995	360	510	107	289	83	45	10	200	160
SC 250	S	2525	845	2226	485	570	107	355	111	50	15	300	220
SC 350	S	3430	950	2380	550	620	120	415	130	60	15	330	240
SC 500	S	4500	1600	2800	720	600	130	430	150	70	20	400	280
SC 700	S	6000	2300	2900	750	700	140	450	200	80	30	450	350

CH

Swiss

MODEL	Szczęka	Całość	Szczęka	A	B	C	D	E	F3	●
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm
SC 100	CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 140	CH	1630	600	1880	565	550	143	392	55	30
SC 180	CH	1950	710	2032	600	595	143	402	74	35
SC 250	CH	2840	1160	2357	740	755	143	442	94	40
SC 350	CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 500	CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC 700	CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S

CH
